

Автоматичний колектор (рампа) для перемикання медичних газів, модель MN

Автоматичний колектор SILBERMANN
призначений для безперервної подачі газу
під тиском до 8 бар.



Особливості та переваги

- Автоматичний колектор SILBERMANN призначений для безперервної подачі газу під тиском до 8 бар (вищий тиск на виході за бажанням замовника).
- Панель містить механізм, який перемикає подачу з "робочого" джерела газопостачання на "резервне", коли "робоче" джерело порожнє. Після повороту важеля і заміни порожніх балонів газопостачання, попереднє "робоче" джерело газопостачання стає "резервним" для наступної операції.
- Панель оснащена двома колекторними регуляторами тиску (на випадок несправності), середнім манометром, регуляторами лінійного тиску з перепускними клапанами, змонтованими на сталевій панелі, пофарбованій у білий колір.
- Запобіжний клапан на 6 бар у комплекті з панеллю.

Чинні стандарти:

- NFPA99, EN ISO 73961-1 & G0-1 вимоги.

Система управління якістю компанії Silbermann:

- ISO 13485
- CE маркування від нотифікованого органу TUV-SUD





Технічні характеристики

- Матеріал панелі – сталь
- Розміри - 70x35 см
- Поверхня панелі– порошкове покриття
- Трубопровідна система: Всі матеріали сумісні з киснем.
- Механізм перемикавання: різниця тиску
- Вихідні з'єднання для локальної сигналізації: Один комплект сухих контактів N.O
- Пропускна здатність: Кисень/медичне повітря (4 бар) - 90 м³/год.
- Вхід для регуляторів високого тиску - G 3/4" з внутрішньою різьбою.
- Максимальний тиск на вході (в балоні) 200 бар.
- Стандартний вихідний тиск кисню 4-5 бар.
- Стандартний тиск на виході для азоту 8 бар.
- Більш високий тиск доступний за запитом.



Розміри

