

Портативный медицинский кислородный регулятор для экстренной помощи (входная скоба Pin-Index)

Портативный кислородный регулятор Silbermann предназначен для медицинского использования дома, в клиниках, больницах, автомобилях скорой помощи и практически для всех экстренных нужд.

Наши регуляторы давления разработаны прежде всего для безопасного использования, надежности и точности.



Технические данные

- Входное соединение: скоба Pin-Index
- Входное давление: до 200 бар
- Селектор расхода: 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 25 л/мин
- Манометр: спиральный манометр 0-315 бар или 0-315 KPaх100
- Корпус: латунь с покрытием (В соответствии с обновленным NFPA99)

Применимые стандарты:

- EN ISO 10524-1 (Регулятор давления с устройством измерения расхода).
- CGA E7 (Американский стандарт).

Система менеджмента качества Silbermann:

- EN ISO 13485-2016
- ISO 9001-2015
- Маркировка CE



CE 0123



Каталожные номера

№.	Каталожный номер	Соединение выходного давления	Соединение выходного потока
1	1509410	-----	Шланг 1/8"
2	1509420	-----	9/16" (DISS)
3	1512400	Розетка SIL-Ohio*	Шланг 1/8"
4	1512410	Розетка ENV	Шланг 1/8"
5	1511410	Штекер DISS NRV**	Шланг 1/8"
6	1511420	Штекер DISS NRV**	9/16" (DISS)
7	1508400	2 штекер DISS NRV**	Шланг 1/8"
8	1508410	Розетка SIL•Ohio• + штекер DISS NRV**	Шланг 1/8"
9	1512420	Розетка BS	Шланг 1/8"

* Розетка SIL-Ohio относится к типу Ohmeda.

** NRV - обратный клапан.

Примечание - розетки NIST/ DIN/ B5/ PB доступны по запросу заказчика.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления

SILBERMANN Technologies Ltd.

Address: #5 Harakevet st. POB 4605, Petah-Tikva, 4900715, ISRAEL

Tel: +972-3-9309186 | Fax: +972-3-9315721

E-Mail: info@silbermann.com, www.silbermann.com