

Главная сигнализационная панель медицинских газов

Эта цветная 12-дюймовая сенсорная главная панель сигнализации контролирует и отображает информацию об оборудовании для снабжения медицинским газом в соответствии с требованиями последних дополнений к стандартам NFPA99, EN ISO7396-1 и HTM02-01. Новая сенсорная главная панель сигнализации Silbermann оснащена самой современной технологией безопасности высокого уровня, которая защищает отображаемую и передаваемую информацию от злонамеренных атак.



Особенности и преимущества

- LCD 12-дюймовый сенсорный дисплей.
- Отображение до 62 сигналов тревоги на экране.
- Эстетичный и гладкий дизайн без кнопок для контроля распространения инфекции.
- Защищенная сетевая связь на основе Ethernet между всеми устройствами.
- Уникальная защищенная аутентификация каждого устройства для избежания подделки/маскировки тревог.
- Автоматическая регулировка яркости экрана (дневной и ночной режим).
- Самодиагностика с отображением ошибок для идентификации проблем.
- Журналирование событий, запись всех тревог и действий панели.
- Периодическое оповещение о необходимости технического обслуживания.
- Возможность настроить текст и язык для текста тревог.
- Настраиваемое отображение тревог - нет пустых окон независимо от количества тревог.
- Настраиваемый дисплей тревоги - управление дисплеем тревоги для тревог, требующих высокого приоритета.
- Настройка цвета цифровых тревог (красный/желтый).
- Включение/выключение цифрового сигнала тревоги.
- Регулируемый тип цифрового сигнала тревоги (NO/NC).
- Удаленный мониторинг сухих контактов условий сигнализации давления газа, включая: сигнализацию High & Low (высокое и низкое давление), сигнализацию Below Min (давление ниже минимального) и любую другую сигнализацию.
- Откидная панель, открывающаяся для удобства монтажа и обслуживания.
- Встроенное реле для удаленного применения оповещателя.
- Расширенная связь:
 - Удаленный просмотр через мобильное устройство или удаленный компьютер.
 - Доступна связь по Wi-Fi.
 - Удаленный мониторинг (благодаря TCP/IP ModBus) через систему управления зданием доступен.
 - Удаленный мониторинг сухих контактов условий сигнализации высокого и низкого давления газа

Стандарты, которые применяются

- Медицинские газовые системы: NFPA99, EN ISO 7396-1 & HTM02-01 требования.



Техническая характеристика

- Цифровая 12-дюймовая сенсорная система основной сигнализации типа Silberman.
- Панель сигнализации имеет до 62 сухих контактов. Датчики имеют возможность локального или дистанционного монтажа.
- Возможность настройки текста и языка.
- Сенсорные кнопки тестирования тревоги и отключения звука легко доступны для работы и тестирования устройства.
- Регулируемый повторный сигнал тревоги (15 минут или OFF (выкл.)). Также 15 секунд для удобного обслуживания).
- Регулируемый уровень звукового сигнала сигнализации: 70,80,90 dB
- Регулируемый цвет для каждого сигнала тревоги (красный или желтый)
- Входная мощность от 100 VAC до 230 VAC, 50 ÷ 60 Гц
- Опциональная резервная батарея.



Габариты [мм]

