

Расходомер

Расходомер Silbermann с компенсацией противодавления предназначен для всех видов ингаляционной терапии.

Расходомер имеет ударопрочную конструкцию, а его верхняя крышка и измерительная трубка изготовлены из прозрачного поликарбоната.



Кислородный расходомер со штекером

Расходомер с креплением на рейку



Особенности и преимущества

- Расход стандартной модели: 0-15 л/мин
- Расход модели малого потока: 0-7 л/мин
- Оба типа имеют кислородный штуцер DISS
- Нелинейная шкала обеспечивает четкое и точное регулирование в рабочем диапазоне
- Доступны различные типы штекеров Надежный, точный и простой в использовании
- Информация об изделии нанесена стойкой лазерной гравировкой
- В комплект расходомера с креплением на рейку входят:
1 м пластиковой медицинской трубки,
универсальный зажим и штекер.



Технические данные

- Основные материалы:
 - Корпус: анодированный алюминий*
 - Крышка: прозрачный ударопрочный поликарбонат
 - Измерительная трубка: прозрачный ударопрочный поликарбонат

* Исполнение из латуни доступно по специальному запросу

Система менеджмента качества Silbermann:

- EN ISO 13485-2016
- ISO 9001-2015
- Маркировка CE





Каталожные номера - расходомер со штекером

Тип штекерного адаптера	0-15 л/мин		0-7 л/мин
	Кислород, кат. №	Воздух, кат. №	Кислород, кат. №
Silbermann- Ohio	4110000	4148000	4107000
ENV 737-6	4110100	4148110	4107100
DIN 13260-2	4261000	4264000	4265000
тип Puritan Bennett	4145000	4150000	4109000
BS5682	4110105	4149100	4107007
DISS	4112000	4147000	4134500
Без штекера (внутренняя резьба 1/8 NPT)	4501100	4502100	4107010



Каталожные номера - расходомер с креплением на рейку и штекером

Тип входного штекерного адаптера	0-15 л/мин		0-7 л/мин
	Кислород, кат. №	Воздух, кат. №	Кислород, кат. №
Silbermann- Ohio	4120001	4235000	4119001
ENV 737-6	4120101	4235001	4120110
DIN 13260-2	4233100	4235005	4225100
тип Puritan Bennett	4233000	4237000	4225000
BS5682	4233200	Уточняется	Уточняется
DISS	4231000	4511000	4226000
Без штекера (внутренняя резьба 1/8 NPT)	4120100	Уточняется	Уточняется

* Доступно по запросу заказчика



Сопутствующие изделия



Увлажнитель* Кат. № 4101100



Полный комплект
металлической
гайки DISS для
кислорода
Кат. № 2229000



Кислородный
DISS:
пластиковая
гайка и штуцер
для одного
пациента Кат. №
2261000

* Многократные увлажнители Silberman имеют верхнюю часть из поликарбоната и емкости из полисульфона; их можно автоклавировать при 270°F (132°C).

Емкость резервуара - 500 см³.

Оснащены предохранительным клапаном 2 PSI.

Вход - гаечное соединение DISS.

Два выхода потока: штуцер с втулкой 3-6 мм и гофрированная трубка 22 мм.

Цветовое исполнение по ISO доступно по запросу.



Комплектация - кислородный блок



Кислородный блок с креплением на рейку



Кислородный блок