

Сдвоенный расходомер

Сдвоенный расходомер применяется в помещениях, где имеющейся инфраструктуры медицинских газов недостаточно для потребностей отделения.

Расходомеры имеют ударопрочную конструкцию, а их верхние крышки и измерительные трубки изготовлены из прозрачного поликарбоната. Расходомеры можно подключать непосредственно к газовой розетке или устанавливать на подвесную рейку с подключением к газовой розетке при помощи пластиковой трубки длиной 1 м и штекера.



Сдвоенный расходомер со штекером



Особенности и преимущества

- Расход стандартной модели: 0-15 л/мин
- Расход модели малого потока: 0-7 л/мин
- Оба типа имеют кислородный штуцер DISS
- Нелинейная шкала обеспечивает четкое и точное регулирование в рабочем диапазоне
- Доступны различные типы штекеров
- Надежный, точный и простой в использовании
- Информация об изделии нанесена стойкой лазерной гравировкой
- В комплект расходомера с креплением на рейку входят:
1 м пластиковой медицинской трубки,
универсальный зажим и штекер.



Технические данные

- Основные материалы:
 - Корпус: анодированный алюминий*
 - Крышка: прозрачный ударопрочный поликарбонат
 - Измерительная трубка: прозрачный ударопрочный поликарбонат

* Исполнение из латуни доступно по специальному запросу

Система менеджмента качества Silbermann:

- EN ISO 13485-2016
- ISO 9001-2015
- Маркировка CE



Сдвоенный расходомер

Кислородная и
вакуумная
терапия



Каталожные номера - сдвоенный расходомер со штекером

Тип штекерного адаптера	0-15 л/мин		0-7 л/мин
	Кислород, кат. №	Воздух, кат. №	Кислород, кат. №
Silbermann- Ohio	4595100	4595180	TBD
ENV 737-6	4595116	TBD	TBD
DIN 13260-2	4595112	4595182	TBD
тип Puritan Bennett	TBD	4595186	TBD
BS5682	TBD	TBD	TBD
DISS	TBD	TBD	TBD



Каталожные номера - сдвоенный расходомер с креплением на рейку и штекером

Тип штекерного адаптера	0-15 л/мин		0-7 л/мин
	Кислород, кат. №	Воздух, кат. №	Кислород, кат. №
Silbermann- Ohio	4598000	Уточняется	Уточняется
ENV 737-6	4598001	4235001	Уточняется
DIN 13260-2	Уточняется	Уточняется	Уточняется
тип Puritan Bennett	Уточняется	Уточняется	Уточняется
BS5682	Уточняется	Уточняется	Уточняется
DISS	Уточняется	Уточняется	Уточняется



Сопутствующие изделия



Увлажнитель*
Кат. № 4101100



Полный комплект
металлической
гайки DISS для
кислорода Кат. №
2229000



Кислородный DISS:
пластиковая гайка и штуцер
для одного пациента
Кат. № 2261000

* Многократные увлажнители Silbermann имеют верхнюю часть из поликарбоната и емкости из полисульфона; их можно автоклавируют при 270°F (132°C).

Емкость резервуара - 500 см³.

Оснащены предохранительным клапаном 2 PSI.

Вход - гаечное соединение DISS.

Два выхода потока: штуцер с втулкой 3-6 мм и гофрированная трубка 22 мм.

Цветовое исполнение по ISO доступно по запросу.

SILBERMANN Technologies Ltd.

Address: #5 Harakevet st. POB 4605, Petah-Tikva, 4900715, ISRAEL

Tel: +972-3-9309186 | Fax: +972-3-9315721

E-Mail: info@silbermann.com, www.silbermann.com

 **Silbermann**
Medical Gas Systems Since 1950